

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA SARTI IN PARETE	Codice	TDSTESSUTO_00
		Revisione	00
		Data	05/11/2024

1. DESCRIZIONE

SARTI IN PARETE è una collezione di **disegni Provocatori di Tessuto non Tessuto** coordinati con le nostre Pitture. Dalle nostre emozionanti gamme colori, nascono quattro disegni iconici che creano situazioni e ambienti ricchi di stupore e vita per un totale di 42 soluzioni. Il tessuto è perfettamente **lavabile** e allo stesso tempo **traspirante**. Inoltre è **sovraverniciabile** permettendo delle sovrapposizioni con le nostre pitture decorative personalizzabili a piacere in base ai gusti e alla creatività.

I **rolli** di tessuto non tessuto si sviluppano in 3 teli larghi 70 cm e lunghi 300 cm. Quindi una volta affiancati sviluppano un disegno complessivo largo 210 cm e alto 300 cm.

Le **tinte** sono coordinate con le gamme colori delle nostre pitture in modo che sia facilissimo creare i giusti abbinamenti nelle diverse pareti.

2. IMPIEGO

SARTI IN PARETE è indicato per la decorazione di superfici murali **interne** di varia natura.

Il prodotto non è adatto a superfici non assorbenti, imperfette e umide.

3. PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è indispensabile per una perfetta riuscita della finitura. Procedere quindi con l'eliminazione di eventuali pitture o intonaci non ancorati e sfarinanti, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze di muffe e polvere.

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti e privi di vernici e oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con uno stucco leggero ed in caso di imperfezioni rasare con un normale stucco gesso. Si consiglia sempre di applicare un fissativo acrilico per il consolidamento e la pulizia.

4. METODO DI APPLICAZIONE

Questo Tessuto si applica con la nostra colla per tessuti (**COLLA PER TESSUTI**), preventivamente stesa sulla parete con il nostro pennello PE10, seguendo le semplici istruzioni riportate nei video tutorial collegati a questo QR-code:



5. PULIZIA UTENSILI

La pulizia degli attrezzi va fatta subito dopo l'uso con acqua.

6. PROTEZIONE E PULIZIA

Il tessuto e gli inchiostri utilizzati (fissati con uno speciale processo di fissaggio tramite raggi UV) hanno già una buona lavabilità. Per dare maggiore protezione, dopo 48 ore dall'applicazione del tessuto, procedere con due mani di VETRO LUCIDO, VETRO OPACO o IPERVETRO, applicati con rullo PE13. Volendo si può anche optare per una prima mano di IPERVETRO e una di OPACO o VETRO LUCIDO. La parete così protetta diventa resistente alle più comuni sostanze come riportato nelle schede tecniche.

7. INDICAZIONI DI SICUREZZA E IDENTIFICAZIONE PERICOLI.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle normative in vigore. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA SARTI IN PARETE	Codice	TDSTESSUTO_00
		Revisione	00
		Data	05/11/2024

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE	
Peso	130 g/m ²
Larghezza rotolo	70 cm
Lunghezza rotolo	960 cm
Colorazione	42 disegni con i colori della nostra gamma standard
Utensili	Applicazione della COLLA PER TESSUTI pennello PE10 Spatola e rullo per parati
Condizioni di applicazione	Da +10°C a +30°C con umidità relativa < 85%
Tempo di asciugatura in profondità	24 ore
Protettivo	VETRO LUCIDO – VETRO OPACO - IPERVETRO
Lavabilità	Buona lavabilità. Lavaggio integrale con LATTE DETERGENTE se protetto VETRO LUCIDO – VETRO OPACO – IPERVETRO
HACCP	Certificazione disponibile per le protezioni effettuate con VETRO OPACO e IPERVETRO (scaricabili dal nostro sito)

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO	
Composizione	TNT (tessuto non tessuto)
Resistenza al fuoco	Bs1d0. Non-Fire Europe contributo molto limitato alla conflagrazione diffusa, combustibile (EN13501-1). (Non contrattuale, solo il certificato costituisce conferma della norma anti-incendio).
Confezioni	Rollo singolo

RESISTENZA ALLE PIU' COMUNI SOSTANZE

SARTI IN PARETE se protetto con IPERVETRO presenta le seguenti resistenze alle più comuni sostanze.

Sostanza	Risultato	Sostanza	Risultato
Acqua bollente (100 °C)	resistente	Sale da cucina (dal 3% al 30%)	resistente
Acqua + 5% di detergente	resistente	Acido nitrico 5%	resistente
Vino	resistente	Benzene	meno resistente
Birra	resistente	Acquaragia	meno resistente
Caffeina	resistente	Acqua ossigenata (3%)	resistente
Coca Cola	resistente	Soda caustica 10%	resistente
Gesso	resistente	Soda	resistente
Detergenti neutri	resistente	Acido cloridrico (dal 5% al 20%)	resistente
LATTE DETERGENTE	resistente	Alcool etilico (10%)	resistente
Succo d'uva	resistente	Diluenti per vernici	resistente
Succo di limone	Resistente	Ammoniaca (dal 10% al 25%)	meno resistente
Olio bollente	Resistente	Candeggina	meno resistente
Ketchup	Resistente	Dentifricio	Resistente
Maionese	Resistente		

Giorgio Graesan & Friends garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La

GIORGIO GRAESAN and Friends	SCHEDA TECNICA	Codice	TDSTESSUTO_00
	SARTI IN PARETE	Revisione	00
		Data	05/11/2024

presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il numero **(+39) 02.9903951** oppure su **Whatsapp: (+39) 3371410335**.